

# FS-3040MFP/FS-3140MFP

► print ► copy ► scan ► fax

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR FORMATE BIS DIN A4

## DIE MULTIFUNKTIONALEN NETZWERKPROFIS.

Mit rasanten 40 Seiten pro Minute und integrierter Netzwerkschnittstelle sind FS-3040MFP und FS-3140MFP perfekte Allrounder für mittlere und große Arbeitsgruppen. Mit einer Kapazität von bis zu 2.100 Blatt sowie integrierter Duplex-Einheit sind die Systeme auch für höhere Anforderungen gerüstet. Der FS-3140MFP bietet neben Drucken, Kopieren und Scannen zudem standardmäßig Fax.


- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute, (Druck/Kopie)
- Erste Kopie bereits nach 7 Sekunden
- Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax\*-Funktion
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug
- LDAP Unterstützung, IPsec, SSL-Verschlüsselung
- USB-Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
- 600 Blatt Papierkapazität, max. 2.100 Blatt
- Kompaktes, benutzerfreundliches Design

\*nur FS-3140MFP

Für komfortables Kopieren, Scannen und Faxen: Der Duplex-Dokumenteneinzug verarbeitet automatisch beidseitig, bedruckte Vorlagen.



Bis zu fünf Papierzuführungen für unterschiedliche Papiere oder eine hohe Gesamtkapazität bis zu 2.100 Blatt.



# FS-3040MFP/FS-3140MFP

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR FORMATE BIS DIN A4



ECOSYS steht für ECONomy,  
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

## PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

## KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

## Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Systems an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

## USB-Host für USB Flash Speicher

Dokumente können über die USB-Host-Schnittstelle direkt vom USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick) gedruckt oder auf einen USB-Flash-Speicher gesandt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Systems. Ein PC ist nicht nötig.

## Systemmerkmale

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, Laser

**Druck-/Kopiergeschwindigkeit:** Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute

**Speicher:** 256 MB RAM, optional auf bis zu 768 MB RAM erweiterbar

**CPU:** PowerPC 440 / 667 MHz

**Druck-/Kopiervolumen:** Durchschnittlich 25.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 200.000 Seiten A4 pro Monat.\*

**Aufwärmzeit:** ca. 22 Sekunden (nach dem Einschalten)

**Abmessungen (H x B x T):** 546 x 494 x 497 mm

### Gewicht

FS-3040MFP: ca. 25,5 kg (Basisgerät betriebsbereit)

FS-3140MFP: ca. 25,8 kg (Basisgerät betriebsbereit)

### Stromverbrauch

FS-3040MFP: 676,6 W im Betrieb

95,8 W im Standby-by

6,9 W im Sleep Modus

FS-3140MFP: 677,4 W im Betrieb

97,9 W im Standby-by

10,6 W im Sleep Modus

### Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)

30 dB(A) im Stand-by, 55 dB(A) im Betrieb

### Sicherheitsprüfungen:

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

## Papierverarbeitung

### Automatischer Originaleinzug mit Wendung

Max. 50 Originale; 50–120 g/m<sup>2</sup> (im Duplex-Modus bis 110 g/m<sup>2</sup>); Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm

### Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 100 Blatt; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 500 Blatt; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.100 Blatt A4

**Duplex-Einheit:** Doppelseitiger Druck; 60–120 g/m<sup>2</sup>; (140 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

**Papierablage:** Max. 500 Blatt Face-down

## Druckfunktion

**Auflösung:** 1.200 x 1.200 dpi

**1. Seite nach:** ca. 9,5 Sekunden

**Standard-Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), USB-Host für USB Flash Speicher

## Ihr KYOCERA Partner:

**KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH** – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

**KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH** – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0) 8 63 38-401 – Fax: +43 (0) 8 63 36-400 – www.kyoceramita.at

**KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz** – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

\* Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

\*\* Nicht für WSD Scan

\*\*\* Gemäß ISO/IEC 19752

\*\*\*\* Voraussichtlich ab Herbst 2010 verfügbar, evtl. Firmware-Update erforderlich

Steckplatz für optionalen internen Printserver (nur FS-3040MFP) und CompactFlash-Karte

**Emulationen:** PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3), Diablo 630,

IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF 1.5, XPS

**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Controller-Sprache:** PRESCRIBE IIe

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL6, 8 Fonts für

Windows Vista\*, 103 Fonts für PostScript, 1 Bitmap-Font,

45 Barcodes (z.B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer

Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zwei-

dimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

## Kopierfunktion

**Auflösung:** 1.200 x 600 dpi

**1. Kopie nach:** ca. 7 Sekunden

**Vorlagenformat:** Max. 216 x 356 mm

**Kopienvorwahl:** 1-999 Kopien/Sätze

**Zoombereich:** 25–400 % in 1 %-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Funktionen:** Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

## Scanfunktion

**Scangeschwindigkeit:** Bis zu 35 Scans pro Minute in s/w (300 dpi), bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

**Funktionen:** Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC (SMB)/FTP, WSD Scan; über USB-Schnittstelle: TWAIN; über USB Host: Scan to USB Host

**Betriebssystem:** Windows 2000\*\*/XP\*\*/Vista/7/Server 2003\*\*/Server 2008/Server 2008 R2,

MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)

**Vorlagenformat:** Max. Legal

**Dateityp:** JPEG, TIFF, PDF, XPS

## Faxfunktion (nur FS-3140MFP)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Modemgeschwindigkeit:** Max. 33,6 Kbit/s

**Betriebssysteme:** Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server2008

**Vorlagenformat:** Max. Legal

**Kompressionsmethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Speicher:** 3,5 MB

**Funktionalität:** PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, 22 Zielwahltesten

## Verbrauchsmaterial

**Toner-Kit TK-350:** Toner schwarz für 15.000 Seiten\*\*\*

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 7.500 Seiten\*\*\*\*)

## Optionen

### Papierkassette

**PF-310:** max. 500 Blatt; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm), bis zu 3 x PF-310 möglich

### Unterschrank

**CB-310:** Holzschrank (hoch) mit Rollen, empfohlen für Einsatz des MFP mit höchstens einer optionalen Kassette

**CB-320:** Holzschrank (niedrig) mit Rollen, empfohlen für Einsatz des MFP mit zwei oder drei optionalen Kassetten

### Speicher-Erweiterung

**MDDR2-128:** 128 MB; **MDDR2-256:** 256 MB; **MDDR2-512:** 512 MB

**PCL Barcode Flash Modul B/C\*\*\*\*:** erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

**KYOMulticode B/C\*\*\*\*:** beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

### Optionale Schnittstellen (nur FS-3040MFP)

**PS159:** Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)

**PS1109:** Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/

1000BaseT (RJ-45)

**PS129:** Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)

**PS1129:** Glasfaser Einbaukarte 1000Base

## Modellvarianten

### FS-3040MFP/KL3

FS-3040MFP inkl. Garantieverweiterung KYOLife 3 Jahre

### FS-3140MFP/KL3

FS-3140MFP inkl. Garantieverweiterung KYOLife 3 Jahre

## Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionsystem, 3 Jahre bis maximal 300.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklungsereinheit des Gerätes, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.\*

**KYO LIFE** KYOLife – die Garantieverweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.\*

**KYO LIFE plus** KYOLife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.\*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



Abbildung zeigt  
FS-3140MFP mit Optionen

